


Målerforskruning med kontrollerbar VA godkendt kontraventil



Version 01_11



**Type 2296 Målerforskruning m/ VA-godkendt
kontraventil, rulleteret gevind**

Anvendelse:

Til koldt og varmt vand, hvor sikring mod
tilbagestrømning ønskes.

Test:

Testet efter NKB 9 produktregler.


JCH's 100% test.

VA godkendt kontraventil.

Materiale

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| ventilhus | Afzinkningsbestandig messing CW602N |
| Indsats: | Watts Ocean type IN:POM |
| O-ring: | NBR Gummi |
| Inspektionsprop: | Afzinkningsbestandig messing CW602N |
| Union | Afzinkningsbestandig messing CW602N |
| Pakning prop: | Kobber |

Målerforskruning m/ kontrollerbar VA –godkendt kontraventil Type JCH 2296



Version 01_11

Type 2296 er monteret med kontraventil Watts Ocean type IN med et meget lavt åbningstryk på 100mmVS et arbejdstryk på maks. 10 bar, testet med 16 bar og en maks. temperatur på 90° C

fremstillet til at opfylde europæisk standard EN1717



| VVS nr. | Type | L byggelængde mm | nøglevidde mm | RG |
|----------------|-----------|------------------|---------------|-----|
| 484910-006 | Nippeldel | 50 | 24 | ¾" |
| 484910-106 | Nippeldel | 80 | 24 | ¾" |
| 484910-206 | Nippeldel | 110 | 24 | ¾" |
| 484910-006-206 | Møtrik | - | 37 | 1" |
| 484910-008 | Nippeldel | 60 | 28 | 1" |
| 484910-008 | Møtrik | - | 46 | 1¼" |

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82
jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk