


Kuglehane Type 745511

Med muffe og nippel, fuldt gennemløb.
VA, SITAC og SINTEF godkendt.
Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.



Version 01_11



Kuglehane med muffe og nippel:

Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning.
Perfekt til anbringning.

Test:

JCH 100% test


Tilbehør:

AVK garniture fast model serie 04/05.
AVK garniture teleskopisk serie 04/07.
AVK gadedæksel.

Materiale

Hus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
spindelpakning:	Teflon + O-rings af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Pakning omløber:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

JCH Kuglehane Type 745511 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 01_11

Kuglehane type 745511 er særdeles velegnet til anboringer da den har fuldt gennembløb, nem og hurtig at montere, vedligeholdelsefri, fremstillet af de bedste materialer og selvfølgelig gennemtestet. Hane er godkendt i Danmark, Sverige og Norge.



komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. nippel
4. kugle
5. Teflon pakninger
6. Omløber
7. NBR O-ring

VVS NR.	LNS	DN	L1 mm monteret	L2 mm fuld længde	H mm	NV1 mm spindel	NV2 mm Hane	vægt kg
745511-106	343-020-04-00	20	79	95	99	12	39	1,25
745511-108	343-025-04-00	25	89	107	104	12	42	1,45
745511-110	343-032-04-00	32	100	118	109	12	56	2,15
745511-111	343-040-04-00	38	102	122	119	12	70	2,95
745511-112	343-050-04-00	50	114	136	127	12	70	3,85

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82

jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk