


Kuglehane Type 745513

Med to muffer, fuldt gennemløb.
VA, SITAC og SINTEF godkendt.
Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.



Version 01_11



Kuglehane med to muffer:

Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning.
Perfekt som stikledningsventil.

Test:

JCH 100% test


Tilbehør:

AVK garniture fast model serie 04/05.
AVK garniture teleskopisk serie 04/07.
AVK gadedæksel.

Materiale

Hus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Muffe:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Pakning spindel:	Teflon + O-rings af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Pakning omløber:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

JCH Kuglehane Type 745513 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 01_11

Kuglehane type 745513 er perfekt som stikledningsventil da det indvendige rørgvind giver utallige tilslutnings muligheder, den er hurtig at montere, vedligeholdelsesfri, fremstillet af de bedste materialer. Hanen er godkendt i Danmark, Sverige og Norge.



komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. nippel
4. kugle
5. Teflon pakninger
6. Omløber
7. NBR O-ring

VVS Nr.	INS Nr.	RG	DN mm	L mm	H mm	NV1 mm spindel	NV2 mm hane	Vægt kg
745513-106	343-020-24-00	¾"	20	79	99	12	39	1,15
745513-108	343-025-24-00	1"	25	82	104	12	42	1,34
745513-110	343-032-24-00	1¼"	32	103	109	12	56	2,04
745513-111	343-040-24-00	1½"	40	107	119	12	70	2,85
745513-112	343-050-24-00	2"	50	120	127	12	70	3,65

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82

jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk