


Kuglehane Type 745514

Med PRK trykskruer og fuldt gennembløb.
VA, SITAC og SINTEF godkendt.
Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.



Version 01_11



Kuglehane med PRK tilslutning:

Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning.

Perfekt som stikledningsventil.

Tilslutning via PRK- trykskrue.

Test:

JCH 100% test

Tilbehør:

AVK garniture fast model serie 04/05.


AVK garniture teleskopisk serie 04/07.

AVK gadedæksel.

Materiale

Hus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
PRK- trykskrue	Acetal
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Pakning spindel:	Teflon + O-rings af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Pakning omløber:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

JCH Kuglehane Type 745514 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 01_11

Kuglehane type 745514 er perfekt som stikledningsventil, PRK trykskrue sikrer en hurtig og tæt tilslutning, ønsker man en anden form for tilslutning, fjernes trykskrue og rør - gevindet kan benyttes.

Den er vedligeholdelsesfri, fremstillet af de bedste materialer.

Hanen er godkendt i Danmark, Sverige og Norge.



komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. nippel
4. kugle
5. Teflon pakninger
6. Omløber
7. NBR O-ring
8. PRK trykskrue

VVS nr.	LNS nr.	PE mm	DN mm	L mm fuld længde	H mm	NV1 mm spindel	NV2 mm PRK	Vægt kg
745514-125	343-020-34-00	25	20	129	99	12	40	1,24
745514-132	343-025-34-00	32	25	156	104	12	48	1,74
745514-140	343-032-34-00	40	32	172	109	12	55	2,24
745514-150	343-040-34-00	50	40	197	119	12	69	3,55

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82

jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk