


Kuglehane Type 745515

Med muffe og nippel og reduceret gennemløb.
VA, SITAC og SINTEF godkendt.

Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.



Version 01_11



Kuglehane med muffe og nippel:

Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning.

Kan bruges til anboringer hvor reduceret gennemløb ønskes.

Tilslutning muffe og nippel med rørgevind.

Test:

JCH 100% test

Tilbehør:

AVK garniture fast model serie 04/05.


AVK garniture teleskopisk serie 04/07.

AVK gadedæksel.

Materiale

Hus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Pakning spindel:	Teflon + O-rings af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Pakning omløber:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

JCH Kuglehane Type 745515 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 01_11

Kuglehane type 745515 kan bruges til anbringning, tilslutning rørgvind, hvilket åbner op for talrige andre tilslutningsmuligheder.

Den er vedligeholdelsesfri, fremstillet af de bedste materialer.

Hanen er godkendt i Danmark, Sverige og Norge.



komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. nippel
4. kugle
5. Teflon pakninger
6. Omløber
7. NBR O-ringe

VVS Nr.	LNS nr.	Rg "	DN mm	L1 mm monteret	L2 mm Fuld længde	H mm	NV1 mm Spindel	NV2 mm hane	vægt kg
745515-106	343-015-44-00	¾"	15	61	75	96	12	32	0,95
745515-108	343-020-44-00	1"	20	79	95	99	12	39	1,25
745515-110	343-025-44-00	1¼"	25	89	107	104	12	42	1,65
745515-111	343-032-44-00	1½"	32	100	120	109	12	56	1,95
745515-112	343-040-44-00	2"	40	106	128	119	12	70	2,95

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82

jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk