


kuglehane Type 745517

reduceret gennemløb, med 2 muffer.
VA, SITAC og SINTEF godkendt.
Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.



Version 01_06



**kuglehane reduceret gennemløb med 2 muffer
VA-godkendt**

**Anvendelse:
Afspærringsventil til vandforsyning**


**Test:
JCH 100% test**

**Ekstra tilbehør:
AVK garniture fast model serie 04/05
AVK garniture teleskopisk serie 04/07
AVK gadedæksel.**

Materiale

Ventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Spindel- pakning:	Teflon + O-ringe af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Toppakning:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

kuglehane Type 745517 med 12mm spindelfirkant



Version 01_06

kuglehane model 745517, nem og hurtig at betjene og montere, vedligeholdelses fri, fremstillet af de bedste materialer og selvfølgelig gennemtestet . Hanen er godkendt i Danmark, Norge og Sverige.



VVS nr.	RP "	DN mm	L mm	H mm	NV1 mm	NV2 mm	Vægt kg
745517-106	¾"	15	65	96	12	32	0,85
745517-108	1"	20	82	99	12	39	1,05
745517-110	1¼"	25	97	104	12	42	1,45
745517-111	1½"	32	107	109	12	56	1,75
745517-112	2"	40	117	119	12	70	2,65

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82
jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk