

GODKENDELSESINDEHAVER:

J.C. Hansen's Metalvarefabrik ApS
Karetmagervej 21
7100 Vejle
Telefon: 75 85 84 08
Telefax: 75 85 80 82

Kontraventil

JCH
type CN 290 og 2290
dim. 3/8" - 2"


FABRIKAT:

J. C. Hansens Metalvarefabrik A/S,
Danmark

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Kontraventilen kan monteres valgfrit i vandret eller lodret position.
- 2 Dimension 3/8" - 1 1/2" kan monteres i brandslukningsinstallationer.

MÆRKNING:

- 1 CN
- 2 
- 3 Pil for strømretning
- 4 Dimension
- 5 Materiale: CR

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kontraventilen består af et rørformet hus, hvori der er monteret en kontraventilindsats.							
Montering	Til- og afgang er muffer.							
Materiale	Ventilhuset er af afzinkningsbestandigt messing.							
Dimensioner	3/8" - 2"							
Tryktab (modstandstal . på basis af indiv. diam.)	Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent armatur.							
	d"	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
		14,3	5,7	4,4	5,0	6,7	6,1	9,9

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

2290-003: 43 0327 003, 3/8"
2290-004: 43 0327 004, 1/2"
2290-006: 43 0327 006, 3/4"
2290-008: 43 0327 008, 1"
2290-010: 43 0327 010, 1.1/4"
2290-011: 43 0327 011, 1.1/2"
2290-012: 43 0327 012, 2"

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Århus.