

**GODKENDELSESINDEHAVER:**  
J.C. Hansens Metalvarefabrik ApS  
Karetmagervej 21  
7100 Vejle  
Telefon: 75 85 84 08  
Telefax: 75 85 80 82

**Kontraventil**  
**JCH**  
**type 90 og 94**  
**dim. 3/8" - 2" og 12 - 28 mm**

**FABRIKAT:**  
J.C. Hansens Metalvarefabrik ApS,  
Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: JCH
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 
- Pil for strømretning
- Dimension
- Materiale: CR

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Kontraventilen må monteres valgfrit i vandret eller lodret position.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Konstruktion og funktion	Kontraventilen består af et rørformet hus, hvori er monteret en kontraventilindsats.						
Montering	Type 90: Til- og afgang med muffer. Type 94: Til- og afgang med kompressionsfittings for kobberør.						
Materiale	Ventilhuset er af afzinkningsbestandig messing, og kontraventilindsatsen er af plast.						
Dimensioner	3/8" - 2"						
Tryktab (modstandstal ζ på basis af Indv. diam.)	d	1/2"	3/4"	1"	1 1/4 "	1 1/2"	2"
	ζ	5,8	4,1	4,8	5,3	4,2	3,5

  
Thomas Bruun